



Specyfikacja Ledvance Belka LED Linear Kompaktowy 20W 2000lm - 830  
Ciepła Biel | 120cm

[Zobacz produkt](#)



## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 233347                             |
| EAN              | 4058075099739                      |
| Kod Producenta   | 4058075099739                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | LN COMP BATTEN 1200 20W/3000K LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 1x36                               |
| Moc (W)                     | 20W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                                |
| Power factor                | >0.50                              |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Zawiera żarówkę | Tak                   |
| Długość         | 120cm                 |
| Rodzaj produktu | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                   |
| Połączenie oprawy      | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)             |
| Stopień ochrony IP     | IP20                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule           |
| Operating Temperature  | -20 to +40                  |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)            |
| Kolor Oprawy           | Biały                       |
| Kolor bańki            | Biały                       |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                         |
| Seria                  | Linear                      |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1175 |
| Szerokość (mm) | 27   |
| Wysokość (mm)  | 38   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|