



Specyfikacja Ledvance Downlight Slim  
Alu Aluminium Valkoinen 19W 2000lm  
90D - 840 Zimna Biel | Aukko 205 -  
IP44 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 254871                                  |
| EAN              | 4099854441950                           |
| Kod Producenta   | 4099854441950                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WTLEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 1x26                               |
| Moc (W)              | 19W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2000lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105.3                          |
| Power factor                | >0.95                          |
| Unified Glare Rating        | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                       | Opal                           |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Wycięcie (mm)          | 205                 |
| Stopień ochrony IP     | IP44                |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule   |
| Operating Temperature  | -20 to +40          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 23  |
| Średnica (mm) | 217 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|