



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Comfort 28W 3640lm - 840 Zimna Biel |  
60x60cm - UGR <19 - Zigbee  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256514                                            |
| EAN              | 4099854513350                                     |
| Kod Producenta   | 4099854513350                                     |
| Producent        | Ledvance                                          |
| Nazwa producenta | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 28W 840 U19 |
| Gwarancja        | 5 lat                                             |
| Żywotność (h)    | 100000                                            |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 4x18                               |
| Moc (W)                   | 28W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, ZigBee                        |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3640lm                             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130               |
| Stopień ochrony IP          | IP40/IP20         |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Power factor                | >0.95             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Operating Temperature | -10 to +50             |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak, opcjonalnie       |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 32      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|