



Specyfikacja Noxion LED Downlight Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 830 Ciepła Biel | 225mm - Aukko 200mm - IP44 - Nagły Wypadek 3 Godziny



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 238918                                                                            |
| EAN              | 8719157015073                                                                     |
| Kod Producenta   | 8719157015073                                                                     |
| Producent        | Noxion                                                                            |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ EM3HR |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                             |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                             |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Tak                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 20W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2000lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                             |
| Power factor                | >0.90                           |
| Installation Depth (mm)     | 19                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 200               |
| Stopień ochrony IP     | IP44              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Seria                  | Slim              |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 26  |
| Średnica (mm) | 225 |

## Sensor Information

### Typ sensora

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

### Bez czujnika

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517