



Specyfikacja Bright Choice LED  
Downlight 18W 1620lm 120D - 840  
Zimna Biel | Aukko 175mm -  
Zamienne 2x18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 245415                            |
| EAN              | 8719157042925                     |
| Kod Producenta   | 8719157042925                     |
| Producent        | Bright Choice                     |
| Nazwa producenta | White label - Downlight 18W 4000K |
| Gwarancja        | 2 lat                             |
| Żywotność (h)    | 50000                             |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 18W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                            |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1620lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                             |
| Power factor                | >0.90                          |
| Installation Depth (mm)     | 80                             |
| Unified Glare Rating        | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 175               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Połączenie oprawy      | Kabel             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 200 |
| Średnica (mm) | 190 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|