



**Specyfikacja Opakowanie 12x Osram  
LED Downlight Recess Slim Valkoinen  
8W 550lm 110D - 830 Ciepła Biel |  
Aukko 120mm**



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 259052                                                          |
| EAN              | 8719157080514                                                   |
| Kod Producenta   | 8719157080514                                                   |
| Producent        | Osram                                                           |
| Nazwa producenta | Multipack 12x LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 3000K |
| Gwarancja        | 3 lata                                                          |
| Żywotność (h)    | 25000                                                           |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 10                                 |
| Moc (W)              | 8W                                 |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Koloru    | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                            |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 550lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 69                             |
| Power factor                | >0.70                          |
| Unified Glare Rating        | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Montaż             | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)      | 120               |
| Stopień ochrony IP | IP20              |
| Obudowa            | PP (polipropylen) |
| Kolor Oprawy       | Biały             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 32  |
| Średnica (mm) | 120 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|